

FICHE TECHNIQUE

CHARBON SUPER ULTOSE TS

FORMULATION

Charbon activé en poudre

DOMAINE D'APPLICATION

Traitement des vins blancs tachés

DOSE ET MODE D'EMPLOI RECOMMANDÉS

10 à 100 g/hl suivant les résultats des essais.

Produit réglementé : dose maximale légale 100 g/hl.

La mise en oeuvre de charbon actif est soumise à réglementation, se référer aux dispositions en vigueur.

Se référer aux dates limites d'utilisation.

Tenir un registre d'utilisation.

SPÉCIFICATIONS PHYSICO CHIMIQUES

Aspect	Poudre	Granulométrie :refus tamis40µ	< 35%
Couleur	noire	Cendres	< 6 %
Humidité	< 15%	pH	6 env.

CONSERVATION

Dans son emballage d'origine hermétiquement clos, dans un lieu frais, propre, sec et sans odeur.

Respecter la DLUO inscrite sur l'emballage.

Utiliser rapidement après ouverture.

CONDITIONNEMENT

Poche de 1kg et 5 kg, sac de 17,5kg

POUR USAGE EN ŒNOLOGIE POUR L'ÉLABORATION DE PRODUITS DESTINÉS A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE

GR-12/08/2008